



Typ	EVO 170 HF PULS	EVO 250 320 400 HF PULS	EVO160DC EVO 200DC	EVO170DC digital	EVO 200 DC digital
Netzspannung, 1-ph [V/Hz]	230V/50Hz	400V/50Hz.	230V/50Hz.	230V/50Hz	230V/50Hz
Netzabsicherung (träge) [A]	16	16 32 32	16	16	16
Einstellungen	digital stufenlos	digital stufenlos	stufenlos	digital stufenlos	digital stufenlos
Leerlaufspannung V	62 65	65 65 65	62	62	70
Einstellbereich min/max	5 - 170 A 5 - 200 A	5-200 5-320 5-400 A	10-160 A 10-200 A	5 - 170 A	5 - 200 A
Schweißstrom ED [A/%]	170 A / 35 % 200 A / 35%	250 A / 35 % 320 A / 35 % 400 A / 35 %	160A/30% 200A/30%	170 A / 35 %	200 A / 35 %
Pulsfrequenz [Hz]	1 - 500 Hz.	1 - 500 Hz	-	-	-
empf. Elektr. Durchmesser [mm]	E 1,0-3,2; WIG 1,0-2,4	E 1,0-5,0 E 1,0-6,0	E 1,0-3,2; (4.0)	E 1,0-4,0;	E 1,0-4,0(5.0)
Kühlart	F	F	F	F	F
Isolierklasse	F	F	F	F	F
Schutzart IP (IEC 529)	23	23	23	23	23
Maße ca. (LxBxH) [mm]	410 x 170 x 270	490 x 250 x 470	420 x 120 x 220	285 x 130 x 175	410 x 170 x 270
Gewicht [kg]	7 7,5	19 23 25	4,5 5	6	10
Artikelnummer	13995 13997	13978 123998 13999	13972 13973	13984	13996